

Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПИРОКОР

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Калушський трубний завод» згідно ТУ У 22.2 35615975-009:2023 діаметром від 300 до 2400 мм і класами кільцевої жорсткості SN 2 - SN 16. Труби виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.

Труба СПИРОКОР має внутрішній шар білого кольору, що суттєво полегшує роботи по огляду внутрішнього стану труби за допомогою відеоінспекції.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПИРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів, локальних очисних споруд та КНС.

SN2		SN4		SN6		SN8	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
200/224	за запитом	200/224	за запитом	200/224	за запитом	200/240	1 440,00
300/340	за запитом	300/340	за запитом	300/340	за запитом	300/350	2 448,00
400/450	за запитом	400/450	за запитом	400/450	за запитом	400/466	3 120,00
500/538	3 120,00	500/538	3 360,00	500/560	3 960,00	500/560	6 000,00
600/660	4 800,00	600/660	6 000,00	600/678	7 200,00	600/678	7 920,00
700/760	6 288,00	700/778	6 888,00	700/778	7 632,00	700/788	10 560,00
800/878	7 320,00	800/878	7 824,00	800/888	10 152,00	800/900	13 200,00
900/978	8 592,00	900/988	10 872,00	900/1000	15 840,00	900/1000	15 840,00
1000/1088	11 088,00	1000/1100	12 000,00	1000/1100	16 800,00	1000/1124	16 800,00
1200/1300	16 159,20	1200/1324	21 360,00	1200/1324	21 840,00	1200/1324	24 240,00
1300/1400	17 445,60	1300/1424	21 600,00	1300/1424	22 524,00	1300/1474	25 728,00
1400/1524	22 800,00	1400/1524	24 000,00	1400/1574	29 520,00	1400/1574	31 320,00
1500/1624	24 048,00	1500/1674	28 800,00	1500/1674	36 000,00	1500/1690	45 600,00
1600/1724	27 600,00	1600/1774	32 400,00	1600/1774	36 000,00	1600/1790	48 000,00
1700/1874	31 200,00	1700/1874	36 672,00	1700/1890	44 160,00	1700/1890	51 600,00
1800/1974	34 512,00	1800/1974	38 328,00	1800/2040	47 364,00	1800/2040	56 400,00
2000/2174	40 680,00	2000/2240	43 200,00	2000/2240	62 400,00	2000/2260	72 960,00
2200/2374	44 976,00	2200/2440	67 200,00	2200/2460	80 400,00	2200/2500	85 200,00
2400/2640	58 800,00	2400/2660	79 200,00	2400/2660	111 600,00	2400/2700	117 600,00



SN10		SN12		SN16	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
200/240	1 728,00	200/250	2 208,00	200/250	2 880,00
300/350	2 880,00	300/360	3 480,00	300/360	4 320,00
400/466	4 080,00	400/478	5 040,00	400/478	6 000,00
500/578	7 440,00	500/578	6 240,00	500/578	6 960,00
600/678	7 728,00	600/678	7 536,00	600/688	8 064,00
700/800	10 800,00	700/800	10 200,00	700/800	11 760,00
800/1024	14 400,00	800/1 024	13 200,00	800/1024	14 568,00
900/1124	15 876,00	900/1 124	15 912,00	900/1124	18 000,00
1000/1174	18 180,00	1000/1174	19 560,00	1000/1174	22 800,00
1200/1374	25 200,00	1200/1374	26 376,00	1200/1374	32 808,00
1300/1490	27 492,00	1300/1490	29 256,00	1300/1490	32 808,00
1400/1590	33 660,00	1400/1590	36 000,00	1400/1590	40 800,00
1500/1690	44 640,00	1500/1690	43 680,00	1500/1740	48 000,00
1600/1790	59 340,00	1600/1790	55 200,00	1600/1840	60 120,00
1700/1940	59 340,00	1700/1940	59 340,00	1700/1940	60 120,00
1800/2040	61 200,00	1800/2040	66 000,00	1800/2060	75 600,00
2000/2300	78 480,00	2000/2300	84 000,00	2000/2300	96 000,00
2200/2500	89 400,00	2200/2500	93 600,00	2200/2500	115 200,00
2400/2700	121 200,00	2400/2700	124 800,00	2400/2700	132 000,00

Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПИРОКОР

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Калушський трубний завод» згідноТУ У22.2 35615975-009:2023 діаметром від 300 до 2400 мм і класами кільцевої жорсткості SN 2 - SN 16. Вони виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПИРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів та КНС.

D 1, мм	L 2, мм							Ціна, з ПДВ
	SN2	SN4	SN6	SN8	SN 10	SN12	SN16	
200	80	80	80	80	80	80	80	230,40
300	80	80	80	80	80	80	80	345,60
400	90	90	90	90	90	90	90	540,00
500	110	110	110	110	110	110	110	660,00
600	130	130	130	130	130	130	130	1 029,60
700	145	145	145	145	145	145	145	1 531,20
800	165	165	165	165	165	165	165	2 178,00
900	175	175	175	175	175	175	175	2 772,00
1000	200	200	200	200	200	200	200	3 360,00
1200	205	205	205	205	205	205	205	4 969,20
1300	215	215	215	215	215	215	215	5 531,52
1400	220	220	220	220	220	220	220	6 890,40
1500	230	230	230	230	230	230	230	10 488,00
1600	230	230	230	230	230	230	230	11 040,00
1700	240	240	240	240	240	240	240	12 384,00
1800	240	240	240	240	240	240	240	13 536,00
2000	245	245	245	245	245	245	245	17 875,20
2200	270	270	270	270	270	270	270	23 004,00
2400	295	295	295	295	295	295	295	34 692,00



Розрахунок будівельної довжини трубопроводів СПИРОКОР

Для труб з нарізаною різьбою при розрахунку загальної довжини трубопроводу використовується будівельна (або монтажна) довжина труб L, яка вимірюється без урахування довжини зовнішньої різьби L2.

