

Гофровані двошарові труби для захисту кабельних мереж ЕЛЕКТРОКОР



Труби призначені для захисту та ізоляції електричних кабелів при укладанні в землю. Вони задовольняють вимоги до кільцевої жорсткості при монтажі під дорогами, майданчиками тощо. Одношарові або двошарові, гнучкі в бухтах зі сталевую протяжкою або жорсткі у відрізках з муфтою. Мають гладкий внутрішній шар білого кольору та гофрований зовнішній шар червоного або чорного кольору, виготовлені з полімерної композиції. Інші кольори доступні під замовлення. Використання стандартних муфт забезпечує зручне з'єднання. Додаткове використання ущільнюючого кільця забезпечує водонепроникність стиків (0,5 бар). Виготовляються згідно з вимогами ДСТУ EN 50086-1:2004 та ДСТУ Б.В. 2.5-32:2007.

Діаметр, мм	Бухти з метале- вою про тяжкою та муфтою, грн/м.п.	Відрізки по 6 м з муфтою, грн/м.п.		Муфта	Ущільню- юче кіль- це	Заглушка	Дістанцер
	450N	450N	750N				
50/41							-
63/51	59,40			24,60	25,20	88,13	-
75/62							
90/75							
110/93	124,63		178,55	58,44	25,20	132,91	280,80
160/136	250,88		373,52	127,68	67,20	266,54	385,92
200/176	-		878,20	1 151,76	82,56	409,39	321,12
282/250	-		1 605,39	3 600,00	132,84		-
339/300	-		2 250,37	5 535,24	232,08		-
452/400	-		3 431,39	7 100,64	508,80		-
566/500	-		4 855,54	9 158,16	834,48		-

Стрічка сигнальна «Обережно! Кабель!»

Ширина/ товщина, мм	Довжина, мм м	Ціна, грн.
150*0,2	250	4,92

