

Локальні очисні споруди

Локальні очисні споруди (ЛОС) CW Line K та CW Line MB призначені для механічної очистки дощових стічних вод від грубодисперсних нерозчинених сумішей з присутністю неемульгованих нафтопродуктів, масел та продуктів згоряння палива з метою запобігання забрудненню ґрунту та водних об'єктів та виготовляються відповідно до вимог ТУ У В.2.7-22.2-32926466-013:2016. Корпуси виготовляються із спіралінонавитої поліетиленової труби необхідної кільцевої жорсткості.

ЛОС застосовуються на наступних об'єктах: автозаправочні станції, нафтобази, стоянки вантажного та легкового транспорту, паркінги та автопідприємства, торгівельні, складські та логістичні центри, термінали, райони житлової забудови, промислові підприємства, автотойки.

Очисні споруди дощових стічних вод включають в себе наступні елементи: колодязі розподілення потоку, пісковідділювачі, маслобензовідділювачі, комбіновані піско-маслобензовідділювачі, колодязі для відбору проб, ємності різного призначення, блоки доочистки.

Жировідділювачі CW Line J призначені для очистки стічних вод, що містять неемульговані жири, рослинні масла з метою запобігання закупорці, забрудненню та, передчасному виходу з ладу каналізаційних трубопроводів.

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line K 3	3	1400	2400	2	☎
	2	CW Line K 7	7	1400	3950	2	☎
	3	CW Line K 10	10	1400	4200	2	☎
	4	CW Line K 20	20	1600	6400	3	☎
	5	CW Line K 50	50	1600	13500	3	☎

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K можуть виготовлятися продуктивністю до 150 л/с

Комбіновані піско-бензомасловідділювачі CW Line K TM

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line K 10	10	1400	3650	2	☎
	2	CW Line K 20	20	1600	4800	3	☎
	3	CW Line K 50	50	1600	9600	3	☎

Жировідділювачі CW Line J

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line J1*	1	1000	1110	1	☎
	2	CW Line J2*	2	1000	1 650	1	☎
	3	CW Line J4*	4	1200	1 750	1	☎
	4	CW Line J7	6	1400	2 000	1	☎
	5	CW Line J10	7	1400	2 800	1	☎

Жировідділювачі CW Line J можуть виготовлятися продуктивністю до 40 л/с, * - вертикальне виконання

Бензомасловідділювачі CW Line MB

	№ п/п	Найменування	Продуктивність, л/с	D вн, мм	L, мм	Кількість тех. колодязів	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line MB3	3	1400	1700	1	☎
	2	CW Line MB7	7	1400	1900	1	☎
	3	CW Line MB10	10	1400	2400	1	☎
	4	CW Line MB20	20	1400	3800	2	☎
	5	CW Line MB50	20	1600	4800	2	☎

Бензомасловідділювачі CW Line MB можуть виготовлятися продуктивністю до 150 л/с

Технічні колодязі (ID 800) CW Line T

	№ п/п	Найменування	H, мм	Ціна, грн./шт.
	1	CW Line T1000	1,00	☎
	2	CW Line T1500	1,50	☎
	3	CW Line T2000	2,00	☎
	4	CW Line T2500	2,50	☎
	5	CW Line T3000	3,00	☎
	6	CW Line T3500	3,50	☎

В комплект технічного колодязя входить система вентиляції ф110 мм.

H - номінальна висота колодязя (виробу) - залежить від глибини закладання системи.